

Kabelschuttschlauch

Kabelschuttschlauch aus PUR und Polyamid. Äußerst flexibel schlag- und kerbzäh, geeignet für alle Roboteranwendungen.



Typ	Bestell-Nr.	Material	Farbe	Ø -Innen mm	Ø-Außen mm	Biegeradius statisch	Biegeradius dynamisch	VPE Stk.
PU-Wellrohr, NW 23G-Standard	99764	PU	schwarz	21,5	28,3	40	100	a.A.
PU-Wellrohr, NW 29G-Standard	99765	PU	schwarz	28,2	34,4	50	120	a.A.
PU-Wellrohr, NW 36G-Standard	99767	PU	schwarz	35,0	42,5	60	180	a.A.
PU-Wellrohr, NW 52G-Standard	99770	PU	schwarz	52,8	62,2	150	300	a.A.
PU-Wellrohr, NW 52G-verstärkt	942004	PU	schwarz	52,0	62,2	150	300	a.A.
PA-Wellrohr, NW 52G	902127	PA	schwarz	52,0	62,8	125	300	a.A.
PU-Wellrohr, NW 70G-Standard	99771	PU	schwarz	70,0	82,6	150	350	a.A.
PU-Wellrohr, NW 70G-verstärkt	940997	PU	schwarz	68,6	82,6	170	400	a.A.
PA-Wellrohr, NW 70G	902013	PA	schwarz	70,0	82,5	150	350	a.A.