

Kabelschutzschlauch



Kabelschuttschlauch Typ EW-HY / EWX-HY



-50 – 160 °C, kurzzeitig 180 °C



HB

Kabelschuttschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen und höchste Flexibilität. Ideal für Roboteranwendungen in höheren Umgebungstemperaturen.

Anwendungen:

- Roboter
- Handlingsysteme
- in Energieführungsnetzen
- Temperaturbereich -50 bis +160 °C, kurzzeitig 180 °C



Typ	Bestell-Nr.	Material	Farbe	Ø -Innen mm	Ø Außen mm	Biegeradius statisch	Biegeradius dynamisch	VPE Stk.	Bemerkung
EW-HY-21	83121056	TPE	schwarz	21,7	28,0	49,0	109,0	50	
EW-HY-29	83121058	TPE	schwarz	27,2	34,1	67,0	142,0	25	
EW-HY-36	83121060	TPE	schwarz	34,7	42,0	81,0	191,0	25	
EW-HY-48	83121062	TPE	schwarz	46,9	53,7	102,0	237,0	25	
EW-HY-70	83121066	TPE	schwarz	66,5	79,5	140,0	330,0	25	
EW-HY-95	83121070	TPE	schwarz	91,0	105,5	150,0	400,0	10	
EWX-HY-21	83121258	TPE	schwarz	19,8	28,1	49,0	11,0	50	hohe Wellung
EWX-HY-29	83121260	TPE	schwarz	24,1	34,5	57,0	17,5	25	hohe Wellung
EWX-HY-36	83121262	TPE	schwarz	29,7	42,1	71,0	22,0	25	hohe Wellung
EWX-HY-48	83121264	TPE	schwarz	38,0	54,1	87,0	30,4	25	hohe Wellung
EWX-HY-56	83121278	TPE	schwarz	52,0	68,0	85,0	52,1	25	hohe Wellung
EWX-HY-70	83121280	TPE	schwarz	64,0	80,0	115,0	63,0	25	hohe Wellung
EWX-HY-95	83121282	TPE	schwarz	87,0	105,0	220,0	89,0	10	hohe Wellung