

Steckschlauch



-40 – 80 °C

Verstärkte, zweilagige, selbstklemmende Polyurethanschläuche für industrielle Anwendungen. Besonders für die Ausrüstung von Robotern und Maschinenbauteilen sind diese Schläuche konzipiert und eignen sich besonders als Übertragungsmedium für Wasser, Luft und verschiedene Gase.

- frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen
- silikonfrei, UV-beständig, kälteflexibel
- beständig gegen Öle, Sauerstoff, Ozon, Säuren und verdünnte Laugen
- Temperaturbereich -40 bis +80 °C



Typ	Bestell-Nr.	Material	Farbe	Ø -Innen mm	Ø Innen inch	max. Betriebs- druck bar	min. Berst- druck bar	VPE Stk.
Steckschlauch DN6	82929299	PUR	schwarz	6,4	1/4	24,0	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929240	PUR	schwarz	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929268	PUR	schwarz	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN6	82929298	PUR	grün	6,4	1/4	24	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929242	PUR	grün	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929262	PUR	grün	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN6	82929297	PUR	rot	6,4	1/4	24	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929244	PUR	rot	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929264	PUR	rot	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN6	82929294	PUR	blau	6,4	1/4	24	95,0	50
Steckschlauch DN10	82929246	PUR	blau	9,5	3/8	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN13	82929266	PUR	blau	12,5	1/2	20,0	81,0	50
Steckschlauch DN10	82929248	PUR	grau	9,5	3/8	20,0	81,0	50